















SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH	
			Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)		
SPLIT SESTAVY										
PULAR	R32	WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, tichý provoz od 21 dB , ModBus ready, on-off kontakt								
 	9	GWH09AGBXB-K6DNA1A/I			21-40	779×260×185 / 8,0			7 192	
		GWH09AGBXB-K6DNA1A/O					51	732×550×330 / 25,0	12 123	
			GWH09AGBXB-K6DNA1A	2,7 / 2,8	A++ / A+				SET CENA	19 316
	12	GWH12AGCXB-K6DNA1A/I				22-42	825×293×196 / 8,0			8 487
		GWH12AGCXB-K6DNA1A/O					52	732×550×330 / 25,0	12 592	
			GWH12AGCXB-K6DNA1A	3,2 / 3,4	A++ / A+				SET CENA	21 079
	18	GWH18AGD-K6DNA1D/I				28-42	982×311×221 / 13,5			10 220
		GWH18AGD-K6DNA1D/O					55	732×550×330 / 26,5	18 875	
			GWH18AGD-K6DNA1D	4,6 / 5,2	A++ / A+				SET CENA	29 094
	24	GWH24AGD-K6DNA1C/I				30-46	982×311×221 / 14,0			11 987
		GWH24AGD-K6DNA1C/O					57	873×555×376 / 36,5	26 498	
			GWH24AGD-K6DNA1C	6,2 / 6,5	A++ / A+				SET CENA	38 485
FAIRY II	R32	WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 50°C. provozní rozsah topení od -25 do 30°C, ModBus ready, on-off kontakt								
 	9	GWH09ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK			25-38	889×294×212 / 11,0	-	-	8 816	
		GWH09AFC-K6DNA2F/O					50	732×555×330 / 23,5	14 486	
			GWH09ACC-K6DNA1F	2,7 / 3,0	A++ / A+				SET CENA	23 302
	12	GWH12ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK				25-42	889×294×212 / 11,0	-	-	9 101
		GWH12AFC-K6DNA2F/O					52	732×555×330 / 24,5	15 667	
			GWH12ACC-K6DNA1F	3,5 / 3,8	A++ / A+				SET CENA	24 768
	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I WH,SL,BK				31-48	1013×307×221 / 13,0	-	-	11 585
		GWH18ACDXF-K6DNA1A/O					57	958×660×402 / 40,5	27 156	
			GWH18ACDXF-K6DNA1A	5,3 / 5,6	A++ / A+				SET CENA	38 741
	24	GWH24ACE-K6DNA1I/I WH,SL,BK				35-50	1122×329×247 / 16,5	-	-	14 646
		GWH24AFE-K6DNA2I/O					59	958×660×402 / 41,5	30 880	
			GWH24ACE-K6DNA1I	7,1 / 7,8	A++ / A+				SET CENA	45 526

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH		
			Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)			
CLIVIA	R32	WIFI modul, Cold Plasma generátor, UVC sterilizátor , 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, plynulé nastavení teploty 8-30°C v režimu topení , funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 50°C, provozní rozsah topení od -25 do 30°C , humidity control funkce, tichý provoz od 19 dB , ModBus ready, on-off kontakt									
						19-39	837×293×200 / 9,5	-	-	9 231	
						-	-	50	732×555×330 / 25,0	15 541	
		9		GWH09AUCXB-K6DNA2A	2,7 / 3,0	A+++ / A++	-	-	-	SET CENA	24 772
										9 562	
										16 567	
		12		GWH12AUCXB-K6DNA2A	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	26 129
										11 954	
										28 142	
		18		GWH18AUDXD-K6DNA2A	5,3 / 5,4	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	40 096
										14 535	
										32 971	
		24		GWH24AUDXF-K6DNA2A/I	7,1 / 7,3	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	47 506
U-CROWN	R32	Dvoustupňový kompresor. WIFI modul, Cold Plasma generátor, prostorový 3D výstup vzduchu, tichý provoz od 19 dB , 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -18 do 54°C , provozní rozsah topení od -30 do 24°C , prémiový design s hliníkovým čelním panelem , SVT kódy pro dotace NZÚ									
		Poznámka: barevné provedení CH - šampaň, SL - stříbrné									
						19-41	860×305×170 / 11,5	-	-	11 680	
						-	-	52	899×596×378 / 42,0	17 521	
		9		GWH09UB-K6DNA4A	2,7 / 3,2	A+++ / A++	-	-	-	SET CENA	29 201
										12 720	
										19 081	
		12		GWH12UB-K6DNA4A	3,5 / 4,0	A+++ / A++	-	-	-	SET CENA	31 801
		KONSOLE	R32	WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C , ModBus ready, on-off kontakt, spodní výdech pro lepší distribuci teplého vzduchu při vytápění							
								23-40	700×600×215 / 15,5	-	-
						-	-	49	782×540×320 / 27,5	19 274	
9				GEH09AA-K6DNA1F	2,7 / 2,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	32 194
										13 492	
										21 938	
12				GEH12AA-K6DNA1A	3,5 / 3,7	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	35 430
										13 902	
										30 490	
18				GEH18AA-K6DNA1F	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	44 392

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
			Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
MULTISPLITOVÉ SESTAVY FREE-MATCH									
PULAR	WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, tichý provoz od 21 dB , ModBus ready, on-off kontakt								
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600									
	7	GWH07AGA-K6DNA1A/I	2,2 / 2,4		21-39	704×260×185 / 8,0	-	-	6 608
	9	GWH09AGBXB-K6DNA1A/I	2,7 / 2,8		21-40	779×260×185 / 8,0	-	-	7 192
	12	GWH12AGCXB-K6DNA1A/I	3,2 / 3,4		22-42	825×293×196 / 8,0	-	-	8 487
	18	GWH18AGD-K6DNA1D/I	4,6 / 5,2		28-42	982×311×221 / 13,5	-	-	10 220
	24	GWH24AGD-K6DNA1C/I	6,2 / 6,5		30-46	982×311×221 / 14,0	-	-	11 987
FAIRY II	WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, ModBus ready, on-off kontakt								
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600, barevné provedení WH - bílé, SL - stříbrné, BK - černé									
	9	GWH09ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK	2,7 / 3,0		25-38	889×294×212 / 11,0	-	-	8 816
	12	GWH12ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK	3,5 / 3,8		25-42	889×294×212 / 11,0	-	-	9 101
	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I WH,SL,BK	5,3 / 5,6		31-48	1013×307×221 / 13,0	-	-	11 585
	24	GWH24ACE-K6DNA1I/I WH,SL,BK	7,1 / 7,8		35-50	1122×329×247 / 16,5	-	-	14 646
CLIVIA	WIFI modul, Cold Plasma generátor, UVC sterilizátor , 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, humidity control funkce, tichý provoz od 19 dB , ModBus ready, on-off kontakt								
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600									
	9	GWH09AUCXB-K6DNA2A/I	2,7 / 3,0		19-39	837×293×200 / 9,5	-	-	9 231
	12	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I	3,5 / 3,8		19-41	837×293×200 / 9,5	-	-	9 562
	18	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I	5,3 / 5,4		23-48	993×311×222 / 12,5	-	-	11 954
	24	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I	7,1 / 7,3		27-50	993×311×222 / 13,0	-	-	14 535
U-CROWN	WIFI modul, Cold Plasma generátor, prostorový 3D výstup vzduchu, tichý provoz od 19 dB , 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel								
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600, barevné provedení CH - šampaň, SL - stříbrné									
	9	GWH09UB-K6DNA4A/I CH,SL	2,7 / 3,2		19-41	860×305×170 / 11,5	-	-	11 680
	12	GWH12UB-K6DNA4A/I CH,SL	3,5 / 4,0		19-42	860×305×170 / 11,5	-	-	12 720
	18	GWH18UC-K6DNA4A/I CH,SL	5,3 / 5,3		22-43	960×320×205 / 14,0	-	-	12 915
KONSOLE	WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, ModBus ready, on-off kontakt, spodní výdech pro lepší distribuci teplého vzduchu při vytápění								
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600									
	9	GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7 / 2,8		23-36	700x600x215 / 15,5	-	-	12 920
	12	GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5 / 3,8		25-40	700x600x215 / 15,5	-	-	13 492
	18	GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2 / 5,3		31-45	700x600x215 / 15,5	-	-	13 902
PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ	4 stupně rychlosti ventilátoru, funkce I Feel, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, bílý design, ModBus ready, on-off kontakt								
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600									
	9	GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,6 / 2,7		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	8 153
	12	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,5 / 4,0		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	8 663
	18	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,5 / 5,0		26-35	870x665x235 / 25,5	-	-	9 301
	24	GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,1 / 8,0		27-35	1200x665x235 / 33,0	-	-	11 381

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
			Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
KAZETOVÉ		4-cestný výstup vzduchu, 5 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce I Feel, infra dálkový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlakem 1m, ModBus ready, on-off kontakt							
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600									
		GKH(12)EB-K6DNA5A/I	3,5 / 4,0	-	28-41	570x570x265 / 17,0	-	-	11 866
		TF05 panel	-	-	-	620x47x620 / 3,0	-	-	5 981
	12	GKH(12)EB-K6DNA5A/I SET						SET CENA	17 847
		GKH(18)EB-K6DNA5A/I	5,0 / 5,5	-	28-43	570x570x265 / 17,0	-	-	12 304
		TF05 panel	-	-	-	620x47x620 / 3,0	-	-	5 981
	18	GKH(18)EB-K6DNA5A/I SET						SET CENA	18 285
		GKH(24)EC-K6DNA6A/I	7,0 / 8,0	-	37-46	840x840x240 / 29,0	-	-	18 304
		TF06 panel	-	-	-	950x52x950 / 6,0	-	-	8 032
	24	GKH(24)EC-K6DNA6A/I SET					SET CENA	26 336	
KANÁLOVÉ		4 stupně rychlosti ventilátoru, funkce I Feel, funkce temperování na 8°C, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlakem 1m, ModBus ready, on-off kontakt							
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK600									
	9	GFH(09)CA-K6DNA1B/I	2,7 / 2,8		34-41	710x200x450 / 18,5	-	-	10 322
	12	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	3,5 / 4,0		32-39	710x200x450 / 19,0	-	-	10 852
	18	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	5,0 / 5,5		34-41	1100x200x450 / 25,0	-	-	14 294
	24	GFH(24)EA-K6DNA1B/I	7,1 / 8,0		34-42	1100x200x615 / 30,0	-	-	10 788
KONDEZAČNÍ R32		DC Inverter technologie, možnost napojení až 5 vnitřních jednotek dle kombinační tabulky, vyhřívání kompresoru a šasí , automatické odmrazování, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C							
Poznámka: tyto venkovní jednotky lze kombinovat pouze s vnitřními jednotkami FREE-MATCH									
	14	GWHD(14)NK600 2	4,1 / 4,4	A++ / A+	-	-	52	822x352x550 / 30,0	29 100
	18	GWHD(18)NK600 2	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	54	822x352x550 / 32,0	30 670
	21	GWHD(21)NK600 3	6,1 / 6,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 48,0	37 803
	24	GWHD(24)NK600 3	7,1 / 8,6	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 48,0	44 253
	28	GWHD(28)NK600 4	8,0 / 9,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 51,0	48 501
	36	GWHD(36)NK600 4	10,6 / 12,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 72,0	67 980
	42	GWHD(42)NK600 5	12,1 / 13,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 73,0	77 270

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
			Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
OKENNÍ KLIMATIZACE									
COOLANI SÉRIE	R32	Pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti do 20m2 (9k) a 30m2 (12k), funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, infra dálkové ovládání							
	9	GJC09AF-E6RNB3A	2,6 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	15 814
	12	GJC12AG-E6RNB3A	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	17 905
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
	XK19	Základní nástěnný ovladač k nástěnným a konzolovým FREE-MATCH vnitřním jednotkám nebo SPLIT jednotkám série PULAR, FAIRY II, CLIVIA, a CONSOLE.							1 979
	XK76	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem a ModBus výstupem k nástěnným a konzolovým FREE-MATCH. vnitřním jednotkám nebo SPLIT jednotkám série PULAR, FAIRY II, CLIVIA, a CONSOLE							2 173
	XE73-44/E	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem , funkcí WI-FI a ModBus výstupem ke kanálovým, kazetovým a podstropně-parapetním vnitřním jednotkám FREE-MATCH							1 280
	GCC-36K / SCC-36K	Slouží k propojení vnitřních jednotek s centrálním ovladačem nebo ModBus rozhraním. Lze použít pouze v kombinaci s nástěnným kabelovým ovladačem XK76 nebo XE73-44/E.							127
	CE50-24/E	Základní centrální ovladač s týdenním časovačem. Může ovládat až 16 vnitřních jednotek současně a nastavit týdenní časy zapnutí a vypnutí. Ovladač lze připojit k jednotkám SPLIT a FREE-MATCH.							2 505
	CE52-24/F(C)	Centrální ovladač s týdenním časovačem a dotykovým panelem . Může ovládat až 128 vnitřních jednotek a nastavit týdenní časy zapnutí a vypnutí. Ovladač lze připojit k jednotkám SPLIT a FREE-MATCH.							14 714
	ME30-44/D1(B)	Brána pro připojení SPLIT a FREE-MATCH jednotek k systému nadřazeného řízení pomocí BACNET protokolu.							15 105
	SCMI-03S	Modul pro řízení klimatizací v serverovnách pro jednotky SPLIT a FREE-MATCH.							13 052
	KONZOLA K1	Nosnost do 90 kg, rozměry (výška x hloubka) 380 x 450 mm, délka vodícího profilu 800 mm Balení obsahuje antivibrační sadu, pozink+lak							904
	KONZOLA K2	Svařovaná konzola - rameno 2ks, univerzální pro ven. jednotky GWH 18/24 a GWHD(14-28) rozměr ramena 400x650x55mm, nosnost max 140 kg, pozink+lak							917