

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY		AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY		PRODEJNÍ CENA CZK  BEZ DPH
			Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení			Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)				
<b>NÁSTĚNNÉ</b>												
			4 stupně rychlosti ventilátoru, funkce I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design									
	24	GUD71G/A-T	7,0 / 8,0			40-45	1078×325×246 / 15,0		-	-		13 054
	36	GUD100G/A-T	10,0 / 12,0			43-52	1350×326×253 / 18,0		-	-		16 648
<b>PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ</b>												
			4 stupně rychlosti ventilátoru, funkce I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, bílý design									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-T nebo GUDxxW/NhA-X												
	12	GUD35ZD/A-T	3,5 / 4,0			28-39	870×665×235 / 25,0		-	-		16 505
	18	GUD50ZD/A-T	5,0 / 5,5			36-44	870×665×235 / 26,0		-	-		17 105
	24	GUD71ZD/A-T	7,0 / 8,0			38-45	1200×665×235 / 31,0		-	-		21 805
	30	GUD85ZD/A-T	8,5 / 8,8			43-49	1200×665×235 / 31,0		-	-		21 053
	36	GUD100ZD/A-T	10,0 / 12,0			43-49	1200×665×235 / 32,0		-	-		22 982
	48	GUD140ZD/A-T	13,4 / 15,5			44-52	1570×665×235 / 42,0		-	-		31 779
	54	GUD160ZD/A-T	16,0 / 17,0			45-54	1570×665×235 / 42,0		-	-		33 466
<b>KAZETOVÉ</b>												
			4 stupně rychlosti ventilátoru, 4-cestný výstup vzduchu, funkce I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlakem 1m, bílý design									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-T nebo GUDxxW/NhA-X												
	GUD35T/A-T		3,5 / 4,0			33-41	570×265×570 / 17,0		-	-		12 623
	TF05 panel		-			-	620×47×620 / 3,0		-	-		5 981
	12	GUD35T/A-T SET								SET CENA		18 604
	GUD50T/A-T		5,0 / 5,5			33-44	570×265×570 / 17,0		-	-		12 785
	TF05 panel		-			-	620×47×620 / 3,0		-	-		5 981
	18	GUD50T/A-T SET								SET CENA		18 766
	GUD71T/A-T		7,0 / 8,0			39-43	840×240×840 / 29,0		-	-		17 942
	TF06 panel		-			-	620×47×620 / 3,0		-	-		8 032
	24	GUD71T/A-T SET								SET CENA		25 974
	GUD85T/A-T		8,5 / 8,8			41-49	840×240×840 / 29,0		-	-		17 846
	TF06 panel		-			-	950×52×950 / 6,0		-	-		8 032
	30	GUD85T/A-T SET								SET CENA		25 878
	GUD100T/A-T		10,0 / 12,0			42-50	840×240×840 / 31,0		-	-		19 769
	TF06 panel		-			-	950×52×950 / 6,0		-	-		8 032
	36	GUD100T/A-T SET								SET CENA		27 801
	GUD125T/A-T		12,1 / 13,5			42-51	840×240×840 / 33,0		-	-		22 981
	TF06 panel		-			-	950×52×950 / 6,0		-	-		8 032
	42	GUD125T/A-T SET								SET CENA		31 013
	GUD140T/A-T		13,4 / 15,5			45-52	840×240×840 / 36,0		-	-		25 480
	TF06 panel		-			-	950×52×950 / 6,0		-	-		8 032
48	GUD140T/A-T SET								SET CENA		33 512	
GUD160T/A-T		14,5 / 17,0			48-54	840×240×840 / 36,0		-	-		27 878	
TF06 panel		-			-	950×52×950 / 6,0		-	-		8 032	
54	GUD160T/A-T SET								SET CENA		35 910	

## KANÁLOVÉ

4 stupně rychlosti ventilátoru, funkce I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlakem 1m

Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-T nebo GUDxxW/NhA-X



12	GUD35PS/A-T	3,5 / 4,0	34-41	760x200x474 / 20,0	-	-	15 542
18	GUD50PS/A-T	5,0 / 5,5	36-43	1060x200x474 / 26,0	-	-	17 633
24	GUD71PS/A-T	7,0 / 8,0	36-40	1360x220x474 / 31,0	-	-	20 505
30	GUD85PS/A-T	8,5 / 8,8	35-42	1360x220x474 / 31,0	-	-	21 369
36	GUD100PHS/A-T	10,0 / 12,0	40-46	1040x300x754 / 41,0	-	-	23 127
42	GUD125PHS/A-T	12,1 / 13,5	37-42	1440x300x754 / 50,0	-	-	27 977
48	GUD140PHS/A-T	13,4 / 15,5	38-43	1440x300x754 / 50,0	-	-	31 341
54	GUD160PHS/A-T	16,0 / 17,0	38-44	1440x300x754 / 57,0	-	-	37 210

## KONDENZAČNÍ R32

DC Inverter technologie, vyhřívání kompresoru a šasi, automatické odmrazování, provozní rozsah chlazení od -20 do 48°C, provozní rozsah topení od -20 do 24°C

Poznámka: tyto venkovní jednotky lze kombinovat pouze s vnitřními jednotkami U-MATCH 5 nebo modulem pro přímé výpary SCMI-01.4



12	GUD35W/NhA-T	3,5 / 4,0	1F	-	-	50	887x596x378 / 37,0	26 203
18	GUD50W/NhA-T	5,0 / 5,5	1F	-	-	53	887x596x378 / 39,0	27 606
24	GUD71W/NhA-T	7,0 / 8,0	1F	-	-	52	952x698x396 / 53,0	36 053
30	GUD85W/NhA-T	8,5 / 8,8	1F	-	-	53	1002x790x427 / 60,0	41 662
36	GUD100W/NhA-X	10,0 / 12,0	3F	-	-	55	940x820x530 / 89,0	66 402
42	GUD125W/NhA-X	12,1 / 13,5	3F	-	-	55	940x820x530 / 95,0	67 304
48	GUD140W/NhA-X	13,4 / 15,5	3F	-	-	57	940x820x530 / 99,0	73 803
54	GUD160W/NhA-X	16,0 / 17,0	3F	-	-	57	900x1345x412 / 112,0	84 913

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

XK117	Základní nástěnný ovladač k vnitřním jednotkám <b>Je součástí standardního balení (mimo nástěnných jednotek)</b>	1 052
XK75	Nástěnný ovladač k vnitřním jednotkám s <b>týdenním časovačem</b>	2 549
XE71-42/G	Nástěnný ovladač k vnitřním jednotkám s <b>týdenním časovačem a funkcí blokáce topení</b>	2 140
CE50-24/E	<b>Centrální ovladač s týdenním časovačem.</b> Může ovládat až 16 vnitřních jednotek současně a nastavit týdenní časy zapnutí a vypnutí.	2 505
CE52-24/F(C)	<b>Dotykový centrální ovladač s týdenním časovačem.</b> Může ovládat až 128 vnitřních jednotek.	14 714
ME31-00/C4	<b>Wi-Fi modul</b> k vnitřním jednotkám	1 182
ME50-00/EG(M)	<b>ModBus modul pro vnitřní jednotky.</b> Určeno pro připojení nadřazeného systému, který využívá Modbus protokol nebo centrálního ovladače CE52-24/F(C), případně CE50-24/E.	373
SCMI-01.4	<b>Komunikační modul pro přímé výpary</b> série U-MATCH GUDxxW/NhA-T až GUDxxx/NhA-X	12 901
SCMI-03S	Modul pro <b>střídání provozu a řízení vnitřních jednotek</b> např. v serverovnách	13 052
FMD-01	<b>Modul pro řízení DC motoru ventilátoru</b> vnitřních jednotek, pouze v kombinaci s modulem, SCMI01.4 výstup PWM	1 265
GUM/A-S	<b>Komunikační modul</b> pro rozdělení výkonu venkovní jednotky na 2-4 vnitřní jednotky (v rámci 1 místnosti) (vyžaduje refnet FQ01A/A v počtu n-1, kde n je počet vnitřních jednotek v systému)	2 148
FQ01A/A	<b>Refnet</b> pro rozdělení výkonu venkovní jednotky na 2-4 vnitřní jednotky (v rámci 1 místnosti) Vyžaduje komunikační modul GUM/A-S	1 446