

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

## SÉRIE AMBER



3D proudění  
vzduchu



Automatické  
čištění



Autorestart



Časovač



Funkce  
„I FEEL“



Generátor  
iontů



Chytré  
odmrazování



Komfortní  
spánkový  
režim



Tlačítko  
Turbo



WiFi  
ovládání

- WiFi modul
- Cold Plasma generátor
- Prostorový 3D výstup vzduchu
- 7 stupňů rychlosti ventilátoru (mimo 18K)
- Elektronické nastavení lamely v H/V směru
- Funkce temperování na 8° C
- Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“
- Provozní rozsah chlazení -15–43° C
- Provozní rozsah topení -22–24° C
- Autorestart
- Bílý design vnitřní jednotky
- Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH



Funkce:  Standardní  Doplňkové



\* Pro zdravé ovzduší bez virů, bakterií a plísní. \*\* Filtr s katechinem a aktivním uhlím součástí balení.

Model			GWH09YC-K6DNA1A	GWH12YC-K6DNA1A	GWH18YD-K6DNA1A	GWH24YE-K6DNA1A
Funkce		Jednotka				
Výkon	Chlazení	kW	2,7	3,5	5,3	7,0
	Topení	kW	2,9	3,8	5,6	7,2
EER / COP			4,62 / 4,51	3,68 / 3,91	3,42 / 3,90	3,50 / 3,90
SEER / SCOP			8,5 / 4,6	8,5 / 4,4	7,6 / 4,1	7,0 / 4,0
Energetická třída			A+++ / A++	A+++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Napájení		Ph, V, Hz	1~, 220-240, 50	1~, 220-240, 50	1~, 220-240, 50	1~, 220-240, 50
Příkon	Chlazení	W	585	950	1550	2000
	Topení	W	650	975	1428	1845
Jmenovitý (maximální) proud	Chlazení	A	6,4	6,4	10,9	16,4
	Topení	A	7,6	7,6	11,5	16,9
Vnitřní jednotka			GWH09YC-K6DNA1A/I	GWH12YC-K6DNA1A/I	GWH18YD-K6DNA1A/I	GWH24YE-K6DNA1A/I
Hladina akustického tlaku		dB(A)	T41 / 39 / 37 / 35 / 33 / 31 / 24	T43 / 39 / 37 / 35 / 34 / 32 / 25	T49 / - / 43 / 41 / - / 37 / 34	T49 / 47 / 44 / 42 / 40 / 38 / 36
Průtok vzduchu		m <sup>3</sup> / h	660 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390	680 / 590 / 540 / 490 / 450 / 420 / 390	850 / - / 750 / 610 / - / 520 / 306	1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 750
Rozměry výrobku		Š × V × H	865 × 290 × 210	865 × 290 × 210	996 × 301 × 225	1101 × 327 × 249
Rozměry balení		Š × V × H	931 × 379 × 281	931 × 379 × 281	1060 × 322 × 380	1167 × 354 × 405
Hmotnost Netto / Brutto		kg	10,5 / 12,5	11,0 / 13,0	13,5 / 16,5	16,5 / 20,0
Venkovní jednotka			GWH09YC-K6DNA1A/O	GWH12YC-K6DNA1A/O	GWH18YD-K6DNA1A/O	GWH24YE-K6DNA1A/O
Hladina akustického tlaku		dB(A)	52	53	57	60
Množství chladiva		Typ / kg / t eq. CO <sub>2</sub>	R32 / 0,70 / 0,47	R32 / 0,75 / 0,54	R32 / 1,00 / 0,68	R32 / 1,70 / 1,15
Rozměry výrobku		Š × V × H	848 × 596 × 320	848 × 596 × 320	965 × 700 × 396	963 × 700 × 396
Rozměry balení		Š × V × H	881 × 645 × 363	881 × 645 × 363	1029 × 750 × 458	1029 × 750 × 458
Průměr potrubí	Kapalina	mm	6	6	6	6
	Plyn	mm	9,52	9,52	12	16
Ovladač		infrač. / drátový	YAG1FB / -	YAG1FB / -	YAG1FB / -	YAG1FB / -
Hmotnost Netto / Brutto		kg	33,5 / 36,5	33,5 / 36,5	45,0 / 49,5	53,0 / 57,5
<b>Doporučená prodejní cena</b>		<b>Kč bez DPH</b>	<b>21 960</b>	<b>23 020</b>	<b>31 560</b>	<b>36 560</b>

- \* R32 (100% HFC-32)
- \* GWP: 675; 0.41t CO<sub>2</sub> ekv.
- \* Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.
- \* Společnost Gree si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.
- \* Zkontrolujte si prosím aktuální specifikace u obchodních zástupců.

**Výhradní zastoupení:**

GREE Czech & Slovak s.r.o., Košuličova 778/39, Brno-Horní Heršpice, 619 00; Tel.: +420 532 197 950, E-mail: info@greeczech.cz, www.greeczech.cz