











SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
kBTU	-	Chladienie / Kúrenie kW	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka dB (A)	Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka dB (A)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH
<b>DELENÉ NÁSTENNÉ JEDNOTKY</b>								
<b>PULAR</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely v horizontálnom aj vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -15 do 24°C, autorestart, biely design vnútornej jednotky							
	<b>GWH09AGBXB-K6DNA1A/I</b>			21-40	779x260x185 / 8	-	-	270
	<b>GWH09AGBXB-K6DNA1A/O</b>			-	-	51	732x550x330 / 25,0	404
	<b>9 GWH09AGBXB-K6DNA1A</b>	2,7 / 2,8	A++/A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>674</b>
	<b>GWH12AGCXB-K6DNA1A/I</b>			22-42	825x293x196 / 10	-	-	287
	<b>GWH12AGCXB-K6DNA1A/O</b>			-	-	52	732x550x330 / 25,0	431
	<b>12 GWH12AGCXB-K6DNA1A</b>	3,2 / 3,4	A++/A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>718</b>
	<b>GWH18AGD-K6DNA1D/I</b>			28-42	982x311x221 / 13,5	-	-	383
	<b>GWH18AGD-K6DNA1D/O</b>			-	-	53	732x550x330 / 26,5	711
	<b>18 GWH18AGD-K6DNA1D</b>	4,6 / 5,2	A++/A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>1 094</b>
	<b>GWH24AGD-K6DNA1C/I</b>			30-46	982x311x221 / 13,5	-	-	449
	<b>GWH24AGD-K6DNA1C/O</b>			-	-	57	873x555x376 / 36,5	1 000
	<b>24 GWH24AGD-K6DNA1C</b>	6,1 / 6,4	A++/A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>1 449</b>
<b>FAIRY 2</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom aj horizontálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienie -15 do 50°C / kúrenie -25 do 30°C (09/12), prevádzkový rozsah chladienie -15 do 43°C / kúrenie -22 do 24°C (18/24), autorestart, strieborný alebo čierny design vnútornej jednotky						
Poznámka: farebné prevedenie WH - biele, SL - strieborné, BK - čierne								
	<b>GWH09ACC-K6DNA1F/I WH, SL, BK</b>			25-38	889x294x212 / 11,0	-	-	295
	<b>GWH09AFC-K6DNA2F/O</b>			-	-	50	732x555x330 / 23,5	480
	<b>9 GWH09ACC-K6DNA1F</b>	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>775</b>
	<b>GWH12ACC-K6DNA1F/I WH, SL, BK</b>			25-42	889x294x212 / 11,0	-	-	315
	<b>GWH12AFC-K6DNA2F/O</b>			-	-	52	732x555x330 / 24,5	510
	<b>12 GWH12ACC-K6DNA1F</b>	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>825</b>
	<b>GWH18ACDXF-K6DNA1A/I WH, SL, BK</b>			31-45	1013x307x221 / 13,5	-	-	417
	<b>GWH18ACDXF-K6DNA1A/O</b>			-	-	57	965x700x396 / 45,0	900
	<b>18 GWH18ACDXF-K6DNA1A</b>	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>1 317</b>
	<b>GWH24ACE-K6DNA1I/I WH, SL, BK</b>			33-48	1122x329x247 / 17,5	-	-	492
	<b>GWH24AFE-K6DNA2I/O</b>			-	-	57	963x700x396 / 53,5	1 075
	<b>24 GWH24ACE-K6DNA1I</b>	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>1 567</b>

SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie			Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
<b>CLIVIA</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, UVC sterilizátor, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, pohyb lamiel vodorovne aj zvislo, funkcia temperovania na 8°C, regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 50°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -25 do 30°C, autoreštart										
		<b>GWH09AUCXB-K6DNA2A/I</b>				19-39		837×293×200 / 9,5		-		336
		<b>GWH09AUCXB-K6DNA2A/O</b>				-		-	50	732×555×330 / 25		557
	<b>9</b>	<b>GWH09AUCXB-K6DNA2A</b>	2,7 / 3,0	A+++ / A++		-		-		<b>SET CENA</b>		<b>893</b>
		<b>GWH12AUCXB-K6DNA2A/I</b>				19-41		837×293×200 / 9,5		-		352
		<b>GWH12AUCXB-K6DNA2A/O</b>				-		-	52	732×555×330 / 25,5		599
	<b>12</b>	<b>GWH12AUCXB-K6DNA2A</b>	3,5 / 3,8	A++ / A+		-		-		<b>SET CENA</b>		<b>951</b>
		<b>GWH18AUDXD-K6DNA2A/I</b>				23-48		933×311×222 / 12,5		-		444
		<b>GWH18AUDXD-K6DNA2A/O</b>				-		-	56	802×555×350 / 31,5		1 007
	<b>18</b>	<b>GWH18AUDXD-K6DNA2A</b>	5,3 / 5,4	A++ / A+		-		-		<b>SET CENA</b>		<b>1 451</b>
		<b>GWH24AUDXF-K6DNA2A/I</b>				27-50		933×311×222 / 13		-		535
	<b>GWH24AUDXF-K6DNA2A/O</b>				-		-	59	956×660×402 / 45		1 190	
<b>24</b>	<b>GWH24AUDXF-K6DNA2A/I</b>	7,1 / 7,3	A++ / A+		-		-		<b>SET CENA</b>		<b>1 725</b>	
<b>U-CROWN</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, priestorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamiel v H/V smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -18 do 54°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -30 do 24°C, autoreštart, strieborný design vnútornej jednotky										
Poznámka: farebné prevedenie CH - šampán, SL - strieborné												
		<b>GWH09UB-K6DNA4A/I CH, SL</b>				19-41		860×305×170 / 11,5		-		560
		<b>GWH09UB-K6DNA4A/O</b>				-		-	52	899×596×378 / 42,0		1 050
	<b>9</b>	<b>GWH09UB-K6DNA4A</b>	2,7 / 3,2	A++ / A++		-		-		<b>SET CENA</b>		<b>1 610</b>
		<b>GWH12UB-K6DNA4A/I CH, SL</b>				19-42		860×305×170 / 11,5		-		580
		<b>GWH12UB-K6DNA4A/O</b>				-		-	53	899×596×378 / 43,5		1 100
	<b>12</b>	<b>GWH12UB-K6DNA4A</b>	3,5 / 4,0	A++ / A++		-		-		<b>SET CENA</b>		<b>1 680</b>
		<b>GWH18UC-K6DNA4A/I CH, SL</b>				19-46		960×320×205 / 14,0		-		760
		<b>GWH18UC-K6DNA4A/O</b>				-		-	57	965×700×396 / 50,5		1 170
	<b>18</b>	<b>GWH18UC-K6DNA4A</b>	5,3 / 5,3	A++ / A+		-		-		<b>SET CENA</b>		<b>1 930</b>
	<b>KONSOLE</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamiel vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C, autorestart, biely design vnútornej jednotky									
		<b>GEH09AA-K6DNA1F/I</b>				23-40		700×600×215 / 15,5		-		501
		<b>GEH09AA-K6DNA1F/O</b>				-		-	49	782×540×320 / 27,5		746
	<b>9</b>	<b>GEH09AA-K6DNA1F</b>	2,7 / 2,9	A++ / A+		-		-		<b>SET CENA</b>		<b>1 247</b>
		<b>GEH12AA-K6DNA1A/I</b>				25-42		700×600×215 / 15,5		-		540
		<b>GEH12AA-K6DNA1A/O</b>				-		-	52	848×596×320 / 30,5		874
	<b>12</b>	<b>GEH12AA-K6DNA1A</b>	3,5 / 3,8	A++ / A+		-		-		<b>SET CENA</b>		<b>1 414</b>
		<b>GEH18AA-K6DNA1F/I</b>				31-47		700×600×215 / 15,5		-		551
		<b>GEH18AA-K6DNA1F/O</b>				-		-	57	965×700×396 / 46,0		1 211
	<b>18</b>	<b>GEH18AA-K6DNA1F</b>	5,2 / 5,3	A++ / A+		-		-		<b>SET CENA</b>		<b>1 762</b>

SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
		Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	BEZ DPH
	kBTU	kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	
<b>MULTISPLITOVÉ ZOSTAVY FREE-MATCH</b>								
<b>PULAR NÁSTENNÉ R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design							
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO								
	7	<b>GWH07AGA-K6DNA1A/I</b>	2,1 / 2,6	-	24-38	704x260x185 / 7,5	-	<b>267</b>
	9	<b>GWH09AGB-K6DNA1B/I</b>	2,5 / 2,8	-	21-40	779x260x185 / 8	-	<b>281</b>
	12	<b>GWH12AGC-K6DNA1A/I</b>	3,2 / 3,4	-	22-42	825x293x196 / 10	-	<b>287</b>
	18	<b>GWH18AGD-K6DNA1D/I</b>	4,6 / 5,2	-	28-42	982x311x221 / 13,5	-	<b>383</b>
	24	<b>GWH24AGD-K6DNA1C/I</b>	6,2 / 6,5	-	30-46	982x311x221 / 13,5	-	<b>449</b>
<b>FAIRY 2 NÁSTENNÉ R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, strieborný a čierny design							
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO								
	9	<b>GWH09ACC-K6DNA1F/I WH, SL,</b>	2,7 / 3,0	-	25-38	889x294x212 / 11,0	-	<b>295</b>
	12	<b>GWH12ACC-K6DNA1F/I WH, SL,</b>	3,5 / 3,8	-	25-42	889x294x212 / 11,0	-	<b>315</b>
	18	<b>GWH18ACDXF-K6DNA1A/I WH,</b>	5,2 / 5,3	-	31-45	1013x307x221 / 13,5	-	<b>417</b>
	24	<b>GWH24ACE-K6DNA1I/I WH, SL,</b>	7,0 / 7,4	-	33-48	1122x329x247 / 17,5	-	<b>492</b>
<b>CLIVIA R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, UV sterilizátor, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, pohyb lamiel vodorovne aj zvislo, funkcia temperovania na 8°C, regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart							
Poznámka: tieto vnútorné jednotky možno kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600								
	9	<b>GWH09AUCXB-K6DNA2A/I</b>	2,7 / 3,0	-	19-39	837x293x200 / 9,5	-	<b>336</b>
	12	<b>GWH12AUCXB-K6DNA2A/I</b>	3,5 / 3,8	-	19-41	837x293x200 / 9,5	-	<b>352</b>
	18	<b>GWH18AUDXD-K6DNA2A/I</b>	5,3 / 5,4	-	23-48	933x311x222 / 12,5	-	<b>444</b>
	24	<b>GWH24AUDXF-K6DNA2A/I</b>	7,1 / 7,3	-	27-50	933x311x222 / 13	-	<b>535</b>
<b>U CROWN NÁSTENNÉ R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, funkcie temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design							
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO								
	9	<b>GWH09UB-K6DNA4A/I SL, CH</b>	-	-	19-41	860x305x170 / 11,5	-	<b>560</b>
	12	<b>GWH12UB-K6DNA4A/I SL, CH</b>	-	-	19-42	860x305x170 / 11,5	-	<b>580</b>
	18	<b>GWH18UC-K6DNA4A/I SL, CH</b>	-	-	19-46	960x320x205 / 14,0	-	<b>760</b>
<b>KONZOLOVÉ R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pre čistý vzduch, 7 stupňov rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamiel vo vertikálnom smere, funkcia temperovania na 8°C, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autorestart, infra diaľkový ovládač, biely design							
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO								
	9	<b>GEH09AA-K6DNA1E/I</b>	2,7 / 2,8	-	23-40	700x600x215 / 15,5	-	<b>501</b>
	12	<b>GEH12AA-K6DNA1E/I</b>	3,5 / 3,8	-	25-42	700x600x215 / 15,5	-	<b>540</b>
	18	<b>GEH18AA-K6DNA1E/I</b>	5,2 / 5,3	-	31-47	700x600x215 / 15,5	-	<b>551</b>

SÉRIA	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY		PREDAJNÁ CENA EUR	
			Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie			Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka		Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka		
			kW			dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH			
<b>PODSTR.-PARAPETNÉ R32</b>		POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, elektronické nastavenie lamely vo vertikálnom smere, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, biely design											
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO													
	9	GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,6 / 2,7	-	-	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-			642	
	12	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,5 / 4,0	-	-	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-			651	
	18	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,5 / 5,0	-	-	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-			685	
	24	GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,1 / 8,0	-	-	27-38	1200x665x235 / 33,0	-	-			859	
<b>KAZETOVÉ R32</b>		POPIS: Wifi ovládanie (cez nástenný ovládač), 5 rýchlostí ventilátora, elektronické nastavenie lamiel, 360° výdych vzduchu, diaľkový aj nástenný ovládač, čerpadlo kondenzátu (1m)											
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO													
	GKH(12)EB-K6DNA5A/I		3,5 / 4,0	-	-	28-41	570x570x265 / 17,0	-	-			436	
	TF05 panel		-	-	-	-	620x4,7x620 / 3,0	-	-			249	
	12	GKH(12)EB-K6DNA5A/I SET	3,5 / 4,0	-	-	28-41	-	-	-	SET CENA			685
	GKH(18)EB-K6DNA5A/I		5,0 / 5,5	-	-	28-43	570x570x265 / 17,0	-	-			450	
	TF05 panel		-	-	-	-	620x4,7x620 / 3,0	-	-			249	
	18	GKH(18)EB-K6DNA5A/I SET	5,0 / 5,5	-	-	28-43	-	-	-	SET CENA			699
	GKH(24)EC-K6DNA6A/I		7,0 / 8,0	-	-	37-46	840x840x240 / 29,0	-	-			653	
	TF06 panel		-	-	-	-	950x52x950 / 6,0	-	-			320	
	24	GKH(24)EC-K6DNA6A/I SET	7,0 / 8,0	-	-	37-46	-	-	-	SET CENA			973
<b>KANÁLOVÉ R32</b>		POPIS: 4 stupne rýchlosti ventilátora, pohodlná regulácia teploty s funkciou I Feel, funkcia temperovania na 8°C, autoreštart, infra diaľkový ovládač, nástenný drôtový ovládač, čerpadlo kondenzátu s výtlakom 1m											
Poznámka: tieto vnútorné jednotky je možné kombinovať iba s vonkajšími jednotkami GWHD(xx)NK600 a GWHD(xx)NK6LO													
	9	GFH(09)CA-K6DNA1B/I	2,7 / 2,8	-	-	34-41	710x200x450 / 18,5	-	-			443	
	12	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	3,5 / 4,0	-	-	32-39	710x200x450 / 19,0	-	-			465	
	18	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	5,0 / 5,5	-	-	34-41	1010x200x450 / 25,0	-	-			628	
	24	GFH(24)CC-K6DNA1B/I	7,0 / 8,0	-	-	36-45	900x260x655 / 31,0	-	-			675	
<b>KONDEZAČNÉ R32</b>		POPIS: DC Inverter technológia, možnosť napojenia až 5 vnútorných jednotiek podľa kombinačnej tabuľky, vyhrievanie kompresora a šasí, automatické odmrazovanie, prevádzkový rozsah chladienia od -15 do 43°C, prevádzkový rozsah kúrenia od -22 do 24°C											
Poznámka: tieto vonkajšie jednotky je možné kombinovať iba s vnútornými jednotkami FREE-MATCH													
	14	GWHD(14)NK600 (LC) (LH)	4,1 / 4,4	A++ / A+	-	-	-	52	745x300x550 / 30,0			1 097	
	18	GWHD(18)NK600 (LC) (LH)	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	-	54	745x300x550 / 32,0			1 156	
	21	GWHD(21)NK600 (LC) (LH)	6,1 / 6,5	A++ / A+	-	-	-	58	964x402x660 / 47,5			1 428	
	24	GWHD(24)NK600 (LC) (LH)	7,1 / 8,6	A++ / A+	-	-	-	58	964x402x660 / 47,5			1 679	
	28	GWHD(28)NK600 (LC) (LH)	8,0 / 9,5	A++ / A+	-	-	-	58	964x402x660 / 51,0			1 833	
	36	GWHD(36)NK600 (LC) (LH)	10,6 / 12,0	A++ / A+	-	-	-	60	1020x826x427 / 72,0			2 629	
	42	GWHD(42)NK600 (LC) (LH)	12,1 / 13,0	A++ / A+	-	-	-	60	1020x826x427 / 73,0			2 958	

SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
		Chladienie / Kúrenie	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka	Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	BEZ DPH
		kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	
<b>OKENNÉ KLIMATIZÁCIE</b>								
<b>COOLANI SÉRIA</b>	<b>R32</b>	POPIS: iba režim chladenia, vhodné pre miestnosti do 20m <sup>2</sup> (9k) a 30m <sup>2</sup> (12k), funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, autoreštart, infra diaľkové ovládanie, biely design						
	<b>9 GJC09AF-E6RNB3A</b>	2,6 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	<b>668</b>
	<b>12 GJC12AG-E6RNB3A</b>	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	<b>754</b>
<b>MIESTNE KLIMATIZÁTORY VZDUCHU</b>								
<b>PURITY SÉRIA</b>	<b>R290</b>	POPIS: iba režim chladenia, vhodné pre miestnosti 11-16m <sup>2</sup> , funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 14,3cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, bielo-strieborný design						
	<b>7 GPC07AM-K5NNA2A</b>	2,1 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	<b>320</b>
<b>PRAISE SÉRIA</b>	<b>R290</b>	POPIS: iba režim chladenia, vhodné pre miestnosti 11-18m <sup>2</sup> , funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 14,3cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, biely design						
	<b>9 GPC09AM-K5NNA3A</b>	2,1 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	<b>350</b>
<b>MONA SÉRIA</b>	<b>R290</b>	POPIS: WIFI, iba režim chladenia, vhodné pre miestnosti 15-24m <sup>2</sup> (10k) a 18-30m <sup>2</sup> (12k), funkcia odvlhčovania, 24hodinový časovač, funkcia odparovania kondenzátu, hadica pre odvod teplého vzduchu s vonkajším priemerom 15cm, infra diaľkové ovládanie, jednoduchá inštalácia, biely design						
	<b>10 GPC10AN-K5NNA1A</b>	2,9 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	<b>450</b>
	<b>12 GPC12AN-K5NNA1A</b>	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	<b>580</b>
<b>ODVLHČOVAČE VZDUCHU</b>								
<b>FANCY SÉRIA</b>	<b>R290</b>	POPIS: dotykové ovládanie, prietok vzduchu 115 m <sup>3</sup> /h, vhodné pre miestnosti až 20m <sup>2</sup> , odpadová nádržka na 3 litre vody, časovač 2/4h, možnosť trvalého odtoku vody, autoreštart, bielo-čierny design						
	<b>12 GDN12AJ-K5EBC1A</b>	12 l/den	-	41-43	353x496x225 / 11,5	-	-	<b>190</b>

SÉRIA	MODEL	VÝKON	EN. TRIEDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMERY	PREDAJNÁ CENA EUR
	kBTU	Chladienie / Kúrenie kW	Chladienie / Kúrenie	Vnútorná jednotka dB (A)	Vnútorná jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	Vonkajšia jednotka dB (A)	Vonkajšia jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnosť (kg)	BEZ DPH
<b>ČISTIČKY VZDUCHU</b>								
<b>EAGLE SÉRIA</b>	<b>POPIS:</b> dotykové ovládanie, prietok vzduchu 350 m3/h, vhodné pre miestnosti do 40m2, indikátor kvality vzduchu, dvojnásobná filtrácia, HEPA filter / uhlíkový filter, 5 rýchlostí ventilátora, filtrácia 360°, DC motor, príkon 32W, biely design							
	-	<b>GCF350ASNA</b>	350,0	-	48	292x663x292 / 6,5	-	<b>230</b>
<b>PRÍSLUŠENSTVO KU KLIMATIZÁCIÁM A TEPELNÝM ČERPADLÁM</b>								
	<b>XK19</b>	Nástenný ovládač ku kanálovým, kazetovým a podstropno-parapetným vnútorným jednotkám FREE-MATCH. Je súčasťou štandardného balenia.						<b>78,00</b>
	<b>XK76</b>	Nástenný ovládač s týždenným časovačom k nástenným a konzolovým FREE-MATCH vnútorným jednotkám alebo nástenným jednotkám série LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						<b>89,00</b>
	<b>XE73-44/E</b>	Nástenný ovládač s týždenným časovačom a funkciou WI-FI, ku kanálovým, kazetovým a podstropno-parapetným vnútorným jednotkám FREE-MATCH						<b>60,00</b>
	<b>GCC-36K / SCC-36K</b>	Slúži k prepojeniu vnútorných jednotiek s <b>centrálnym ovládačom alebo Modbus</b> rozhraním. Je možné ho použiť iba v kombinácii s nástenným káblovým ovládačom XK76 alebo XE73-44/E.						<b>2,30</b>
	<b>CE50-24/E</b>	Centrálny ovládač s týždenným časovačom. Môže ovládať až 16 vnútorných jednotiek súčasne a nastaviť týždenné časy zapnutia a vypnutia. Ovládač je možné pripojiť k jednotkám U-MATCH a FREE-MATCH.						<b>720,00</b>
	<b>CE52-24/F(C)</b>	Centrálny ovládač s týždenným časovačom a dotykovým panelom. Môže ovládať až 36 vnútorných jednotiek a nastaviť týždenné časy zapnutia a vypnutia. Ovládač je možné pripojiť k jedn. U-MATCH a FREE-MATCH.						<b>760,00</b>
	<b>ME30-44/D1(B)</b>	BACNET brána pre rezidenčné klimatizácie. Potrebné pripojiť prostredníctvom XK76 (nástenné jednotky a Free Match) alebo ME50-00/EG(M) (U-Match). Určené pre pripojenie nadradeného systému, ktorý využíva BACNET protokol						<b>570,00</b>
	<b>SCMI-03S</b>	Modul pre riadenie klimatizácií v serverovniach pre jednotky delené, FREE-MATCH a U-MATCH						<b>510,00</b>
	<b>Konzola K1</b>	Nostnosť do 90 kg, rozmery (výška x hĺbka) 380 x 450 mm, dĺžka vodiaceho profilu 800 mm. Balenie obsahuje antivibračnú sadu, pozink + lak.						<b>32,80</b>
	<b>Konzola K2</b>	Zvarená konzola - rameno 2 ks, univerzálna pe vonk. Jednotky <b>GWH 18/24 a GWH (14-28)</b> rozmer ramena 400x650x55 mm, nostnosť max 140 kg, pozink + lak						<b>34,10</b>

Zmena cien vyhradená.